



E SEI IN MANI SICURE!

REFLEXX S.r.l.

NOTA INFORMATIVA

rev 00 del 01 marzo 2016

Prod. REFLEXX 94 art. R94/S (7)– art. R94/M (8) – art. R94/L (9)- art. R94/ XL (10)

Emessa da G.Isetti – Amm.re Unico

Pag.: 1/3

GUANTI RIUTILIZZABILI BICOLORE FELPATI REFLEXX 94

1 NOME E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE

REFLEXX S.R.L.

Via Passeri, 2

46019 VIADANA (MN)

2 DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO E VARIANTI PREVISTE

- Guanti in puro lattice, a cinque dita, di colore blu e giallo, con felpatura interna in morbido cotone.
- Guanto con bordino antigoccia e zigrinatura antiscivolo in superficie.
- Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. Può essere utilizzato per usi generici.
- Unità di Vendita al paio (mano destra e mano sinistra) in busta.
- Imballaggi esterni contenenti n° 50 buste (n.5 sottoconfezioni x 10 pezzi).



Imballo		
Cod./Taglie	Confezione	Cartone
R94/S	8032891632741	803289163796
R94/M	8032891632758	8032891637753
R94/L	8032891632765	8032891637760
R94/XL	8032891632772	803289163797

3 QUALITA' E CONFORMITA' ALLE NORMATIVE VIGENTI

- Come DPI rientra nella III Categoria di rischio ai sensi D.Lgs 475/92 in attuazione Dir. 89/686/CEE (CIMAC, centro autorizzato ministeriale n. 0465). Il prodotto, è certificato in accordo con le normative EN 420, EN 374 parte I, II e III e EN 388.



E SEI IN MANI SICURE!

REFLEXX S.r.l.

NOTA INFORMATIVA

rev 00 del 01 marzo 2016

Prod. REFLEXX 94 art. R94/S (7)– art. R94/M (8) – art. R94/L (9)- art. R94/ XL (10)

Emessa da G.Isetti – Amm.re Unico

Pag.: 2/3

4 DIMENSIONI E PRESTAZIONI

Dimensioni	Taglia	Lunghezza in mm. (± 5)	Larghezza in mm. (± 3)	Spessore in mm. (±0,05)
	S / 7	300	95	0.5
	M / 8	300	107	
	L / 9	300	113	
	XL / 10	300	118	

EN 420	Costruzione	Conforme
	Misure	Conforme
	Indossabilità	Conforme
	Destrezza	Massima destrezza Classe 5

EN 374	Prova di perdita d'acqua	superata
	Prova di perdita d'aria	superata

EN 374-3		Livello prestazionale di permeazione	Tempo di passaggio (permeazione)
	Acido solforico 96 %	2	>30'
	Idrossido di sodio 40%	3	>60'
	Dietilammina	2	>30'

EN 388		Livelli di protezione
	Resistenza all'abrasione	1
	Resistenza al taglio da lama	0
	Resistenza allo strappo	1
	Resistenza alla perforazione	0
Destrezza	5	

I guanti reflexx 94 sono controllati secondo il metodo di campionamento ISO 2859 AQL 1,5 (livello G1) per assenza di fori, AQL 2,5 (livello G1) per maggiori difettosità e AQL 4.0 (livello G1) per minori difettosità.

Ai fini del rilascio di certificazione di DPI categoria III, i guanti reflexx 94 sono testati con i seguenti composti chimici (normativa EN 374-1): acido solforico 96%, sodio idrossido 40%, dietilammina e sono



E SEI IN MANI SICURE!

REFLEXX S.r.l.

NOTA INFORMATIVA

rev 00 del 01 marzo 2016

Prod. REFLEXX 94 art. R94/S (7)– art. R94/M (8) – art. R94/L (9)- art. R94/ XL (10)

Emessa da G.Isetti – Amm.re Unico

Pag.: 3/3

testati (normativa EN-388) per la resistenza ad abrasione, per il taglio da lama, per lo strappo e per la perforazione.

5 AVVERTENZE PER L'USO E LO STOCCAGGIO

1. Si raccomanda di leggere attentamente la presente nota informativa prima dell'utilizzo del guanto.
2. Si raccomanda di conservare la presente nota informativa per tutta la durata della vita utile del guanto.
3. Il guanto è un dispositivo soggetto ad usura, per cui si raccomanda il controllo dell'integrità del guanto per gli utilizzi successivi e la sostituzione in tutti i casi in cui visivamente si scorgono imperfezioni. Indossare i guanti sempre con le mani asciutte e pulite.
4. Non utilizzare i guanti quando sussiste il rischio di impigliarsi in parti di macchine in movimento.
5. Il prodotto contiene lattice. Può causare reazioni allergiche di ipersensibilità di tipo I e di ipersensibilità ritardata di tipo IV.
6. Evitare il contatto con agenti aggressivi quali grassi, olii, acidi, idrocarburi ed altri aggressivi chimici.
7. Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo.
8. Conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità.
9. Conservare il prodotto nell'imballaggio originale in luogo asciutto e a temperatura non superiore a 40° C, né inferiore a 10°C.
10. Evitare l'esposizione alla luce del sole ed a fonti di calore.

REFLEXX Srl
Via Passeri, 2 - 46019 VIADANA (MN)
P.I. e C.F. 02085450209
Tel. 0375.833164 - Fax 0375.464504
e-mail: info@reflexx.com